**POLAR-E 22-10 PM**

# Compressore a vite con trasmissione diretta e motore a magneti permanenti con inverter.

Compressore a vite lubrificato con trasmissione coassiale, motore a magneti permanenti e regolazione velocità ad inverter. Controllore elettronico LOGIN moderno e versatile. Compatto e silenzioso




## Dati tecnici

| | | |
|---|---|---|
| Codice prodotto | | V60HK97N1NA55 |
| Lubrificazione | | Con olio |
| Gruppo vite | | FS100 |
| Capacità serbatoio (l) | | - |
| Potenza | | 22 |
| Aria resa | l/min. | 710 / 3200 |
| | m3/min. | 0,71 / 3,20 |
| | c.f.m. | 25 / 117 |
| Pressione massima | bar | 10 |
| | p.s.i. | 145 |
| N° di stadi | | 1 |
| Livello sonoro (dB(A)) | | 63 |
| Voltaggio / Frequenza (Volt / Hz) | | 400/50 |
| Connessione (G) | | 3/4" |
| Controllore | | Login |
| Tipologia motore | | Elettrico a magneti permanenti |
| Efficienza energetica | | IE3 |
| Peso lordo (kg) | | 685 |
| Peso netto (kg) | | 635 |
| Dimensioni imballo LxPxA (mm) | | 1510x1100x1600 |
| Dimensioni nette LxPxA (mm) | | 1400x1040x1450 |

* Misurazione livello di pressione sonora effettuata a distanza di 4 metri.