**SIRIO-E 15-10**

# Compressore a vite con trasmissione a cinghia.

Compressore a vite lubrificato trifase con trasmissione a cinghia con controllore elettronico LOGIN Mini e avviamento stella/triangolo. Cabina insonorizzata per assicurare la massima silenziosità




## Dati tecnici

| | | |
|---|---|---|
| Codice prodotto | | V60EN92N1NA55 |
| Lubrificazione | | Con olio |
| Gruppo vite | | FS26 |
| Capacità serbatoio (l) | | - |
| Potenza | | 15 |
| Aria resa | l/min. | 1900 |
| | m3/min. | 1,9 |
| | c.f.m. | 67 |
| Pressione massima | bar | 10 |
| | p.s.i. | 145 |
| N° di stadi | | 1 |
| Livello sonoro (dB(A)) | | 68 |
| Voltaggio / Frequenza (Volt / Hz) | | 400/50 |
| Connessione (G) | | 3/4" |
| Controllore | | Login |
| Tipologia motore | | Elettrico |
| Efficienza energetica | | IE3 |
| Peso lordo (kg) | | 235 |
| Peso netto (kg) | | 220 |
| Dimensioni imballo LxPxA (mm) | | 940x770x1150 |
| Dimensioni nette LxPxA (mm) | | 830x680x960 |

* Misurazione livello di pressione sonora effettuata a distanza di 4 metri.